

Poznań, dn. 2024-02-29

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 169/01/21

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Starosta Turecki
Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kałiska 59
62-700 Turek

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 3470 (63507N1) TULISZKÓW (PKO_TULISZKOW_TULISZKOW) zlokalizowanej w miejscowości TULISZKÓW, ul. KASZTELANA ZAREMBY 14A. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	5138
2.	16720
3.	5138
4.	16720
5.	5138
6.	16720
7.	6472

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°18'0.9" 52°4'51.7"	900	39	5138	0	2
2.	18°18'1" 52°4'51.7"	800/1800/2100	39	16720	0	2/2/2
3.	18°18'1.1" 52°4'51.6"	900	39	5138	120	2
4.	18°18'1" 52°4'51.6"	800/1800/2100	39	16720	120	2/2/2
5.	18°18'0.9" 52°4'51.6"	900	39	5138	245	2
6.	18°18'0.8" 52°4'51.6"	800/1800/2100	39	16720	245	2/2/2
7.	18°18'0.8" 52°4'51.6"	23000	36	6472	253*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.


Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka

Date / Data:
2024-02-29
14:29



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 293/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 3470 (63507N!) TULISZKÓW (PKO_TULISZKOW_TULISZKOW)
Adres: TULISZKÓW, KASZTELANA ZAREMBY 14A, Powiat turecki, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości TULISZKÓW, KASZTELANA ZAREMBY 14A.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3470 (63507N!) TULISZKÓW (PKO_TULISZKOW_TULISZKOW) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Strojek Michał
Ciesielski Daniel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	ATR4518R11v06 Huawei	1	0	2*	39	5138
2	800/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	0	2*/2*/2*	39	16720
3	900	ATR4518R11v06 Huawei	1	120	2*	39	5138
4	800/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	120	2*/2*/2*	39	16720
5	900	ATR4518R11v06 Huawei	1	245	2*	39	5138
6	800/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	245	2*/2*/2*	39	16720

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6472	A23D06 Huawei	0.6	253	36

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-27	13:15-15:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		12.0	11.0	64.0	65.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-03	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810401	1146.3-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model	
		UBlox		MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
-	GKP w odległości 319m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.6	2.5	0.09	52°4'46.6" 18°18'15.5"
-	GKP w odległości 322m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	2.7	0.1	52°5'2.0" 18°18'0.7"
-	GKP w odległości 333m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.6	2.5	0.09	52°4'46.9" 18°17'44.9"
4	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.7	2.7	0.1	52°4'50.9" 18°18'3.2"
5	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.5	2.4	0.08	52°4'51.2" 18°18'2.2"
6	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°4'51.6" 18°18'1.4"
7	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°4'51.6" 18°18'0.4"
8	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°4'51.2" 18°18'0.0"
9	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°4'52.0" 18°18'0.7"
10	PKP na az. 360° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°4'52.3" 18°18'0.7"
11	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	2.4	0.08	52°4'52.7" 18°18'0.7"
12	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.5	0.09	52°4'53.4" 18°18'0.7"
13	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°4'51.2" 18°17'59.3"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.5	2.4	0.08	52°4'50.9" 18°17'58.2"
15	PKP na az. 305° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°4'52.0" 18°18'0.4"
16	PKP na az. 185° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°4'50.9" 18°18'1.1"
17	PKP na az. 76° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°4'51.6" 18°18'1.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 253°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°4'50.9" 18°17'57.5"
19	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.3	2.1	0.07	52°4'50.2" 18°18'5.4"
20	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°4'50.5" 18°17'56.8"
21	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.2	0.08	52°4'54.5" 18°18'0.7"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr planu	Opis umiejscowienia planu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru (m)	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ¹ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WM _n ³	Współrzędne geograficzne planu (punktu pomiarowego) ²
-	GKP w odległości 319m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.007	0.09	52°4'46.6" 18°18'15.5"
-	GKP w odległości 322m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°5'2.0" 18°18'0.7"
-	GKP w odległości 333m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.007	0.09	52°4'46.9" 18°17'44.9"
4	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°4'50.9" 18°18'3.2"
5	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°4'51.2" 18°18'2.2"
6	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°4'51.6" 18°18'1.4"
7	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°4'51.6" 18°18'0.4"
8	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°4'51.2" 18°18'0.0"
9	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°4'52.0" 18°18'0.7"
10	PKP na az. 360° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°4'52.3" 18°18'0.7"
11	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°4'52.7" 18°18'0.7"
12	GKP w odległości 52m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.007	0.09	52°4'53.4" 18°18'0.7"
13	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°4'51.2" 18°17'59.3"
14	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°4'50.9" 18°17'58.2"
15	PKP na az. 305° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°4'52.0" 18°18'0.4"
16	PKP na az. 185° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°4'50.9" 18°18'1.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 76° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°4'51.6" 18°18'1.8"
18	GKP w odległości 69m od anteny radiolinowej az. 253°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°4'50.9" 18°17'57.5"
19	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°4'50.2" 18°18'5.4"
20	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 245°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°4'50.5" 18°17'56.8"
21	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°4'54.5" 18°18'0.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu Instalacji radiokomunikacyjnej 3470 (63507NI) TULISZKÓW (PKO_TULISZKOW_TULISZKOW), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Barbara
Steimaszyk

Date / Data:


2024-02-29 09:58

Koniec sprawozdania


**Tomasz
Zborowski**





Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.02.29 11:53:24
+01'00'

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 3470 (63507N!) TULISZKÓW (PKO_TULISZKOW_TULISZKOW) Lokalizacja instalacji
----------------	--



<p>Załącznik nr 2</p>	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PKO_TULISZKOW_TULISZKOW (63507NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p>  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radiolinowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
3470 (63507NI) TULISZKÓW (PKO_TULISZKOW_TULISZKOW)
Dokumentacja fotograficzna

